

DATASHEET
HZ-08G20-2SFP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A série de switches inteligentes com gestão na cloud permite administração remota, fornecendo maior eficiência e segurança na operação da rede.
Os produtos são compatíveis com o padrão PoE IEEE 802.3af/at e com uma variedade de funcionalidades de gestão de switches. Com uma interface gráfica de fácil utilização, reduzem significativamente a complexidade da configuração e manutenção da rede, melhorando a eficiência da implementação e a flexibilidade de gestão.

PORTAS DE UPLINK GIGABIT	2 SFP
PORTAS DE DOWNLINK GIGABIT	8 *RJ45 POE
INDICADORES LED	Alimentação, PoE e atividade de rede
CAPACIDADE DE ENDEREÇOS MAC	2K
TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PECOTES	8,928 Mbps
LARGURA DE BANDA DO BACKPLANE	20 GBPS
JUMBO FRAME	15K
PADRÃO DE SAÍDA POE	Protocolo POE padrão IEEE 802.3 AF/AT (POE/POE+)
SAÍDA POE DE PORTA UNICA	30W
SAÍDA POE TOTAL	120W
ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO	CA 100 - 240V. 50-60Hz
POTÊNCIA DE SAÍDA	CC 52V*2.3A
DISSIPAÇÃO DE CALOR	ARREFECIMENTO PASSIVO
PROTEÇÃO CONTRA PICOS NA PORTA	4KV
TIPO DE GESTÃO	Aplicativo Android/IOS gestão via Web
DIMENSÕES	202 X 140 X 45mm
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento 0°C - 40°C Temperatura de Armazenamento - 40°c - 70°C
UMIDADE	Umidade de funcionamento: 10%~90% HR, sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% HR, sem condensação
CONFIGURAÇÕES DE REDE	Suporta a atribuição dinâmica de endereços IP via DHCP; Suporta a configuração de um endereço IP estático para gestão web (padrão: 10.10.10.10)
GESTÃO DE VLAN	802.1Q, MTU E DE PORTA

FUNCIONALIDADES DE PORTA	Suporta a configuração de velocidade da porta Suporta o controlo de fluxo da porta Suporta espelhamento e agregação de portas Suporta estatísticas de tráfego da porta Suporta a descrição da porta
LIMITAÇAÕ DE TAXA	Suporta limitação e taxa de entrada e saida
PROTEÇÃO CONTRA LOOP	Suporta proteção contra loops de porta.
QOS	Suporta prioridade de porta. Suporta prioridade estrita. Suporta prioridade ponderada.
GESTÃO DE MAC	Suporta a visualização da tabela de endereços MAC. Ligação estática de endereços MAC.
CONTROLE DE TEMPESTADES	Suporta o controle de tempestades portuárias.
CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Suporta importação/exportação de configuração. Suporta backup de configuração. Suporta a atualização de firmware local. Suporta a atualização de firmware online.
MULTICAST	Suporta a saída rápida de IGMP Snooping nas portas. Saída rápida de porta.
CARACTERISTICAS DE SEGURANÇA	Suporta DHCP Snooping
EFICIÊNCIA ENERGÊRTICA	Compatível com Ethernet de Eficiência Energética (EEE).
FUNCIONALIDADES POE	Suporta watchdog PoE. Suporta a extensão automática PoE.
GESTÃO E MANUTENÇÃO	Gerenciamento e Manutenção Suporta gerenciamento via aplicativo Android/iOS. Suporta gerenciamento web local. Suporta diagnóstico de cabos. Suporta diagrama de topologia de rede do projeto. Suporta visualização da temperatura do dispositivo em tempo real e histórico. Suporta localização por intermitência de LED. Suporta reinicialização agendada.