Switch - HZ-1008GB



Características

- Porta Ethernet 8*1000M com função de negociação automática
- Suporta taxa de velocidade de 1000M, MDI/MDIX
- Suporta controle de fluxo IEEE802.3x e controle de contrapressão
- Cada porta possui a luz indicadora LED completa
- Suporte à árvore geradora IEEE802.1d
- Cada porta suporta comutação de velocidade de fio, comprimento de quadro de 64 ~ 1518 pode atingir a velocidade de fio
- Suporta função QoS de alto desempenho em cada porta
- Suporte multicast para evitar congestionamento de rede
- Suporta entrada de tensão de 5-12V
- Não requer configuração e funcionará instantaneamente assim que você ligá-lo
- Use chips de baixo consumo de energia, apenas 2,5 W em condições de carga total

Especificações

Modelo	HZ-1008GB
Padrões	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX|FX IEEE802.3x Controle de Fluxo IEEE802.1p QoS IEEE802.1d Árvore de abrangência
Certificações	CCC, CE
Porta Ethernet	Conector: RJ45 Taxa de dados: 10/100 / 1000M Distância: 100m Tipo UTP: UTP-5E ou nível superior
Desempenho	Tipo de processamento: Armazenar e encaminhar Modo de transmissão: half/full-duplex com função de auto-negociação Tamanho da tabela MAC: 2K Espaço do buffer: 448K Largura de banda traseira: 16G Atraso de tempo: <150 μ s
Alimentação	Tipo de energia: fonte de alimentação externa Conector: Soquete DC Tensão de trabalho: 5V
Condições de trabalho	Temperatura de armazenamento: -40 ~ 70 ° C Temperatura de operação: -10 ~ 55 ° C Umidade relativa: 5-90% (sem condensação)
Características físicas	Dimensão: 140×52×28mm Peso: 0,30 kg Cor: Metal, Preto