HAIZ

HZ-2800



Especificações ANATEL:

Tecnologia	Faixa de Operação	Largura de Faixa	Técnica de Espalhamento
WLAN 802.11b	2400 a 2483,5 MHz	11 Mbps	DSSS
WLAN 802.11g	2400 a 2483,5 MHz	54 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT20)	2400 a 2483,5 MHz	144,4 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT40)	2400 a 2483,5 MHz	300 Mbps	OFDM

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ANATEL

06704-21-13834

MANUAL

Com o Mini Repetidor e Roteador HZ-2800, o problema de sinal Wireless na sua casa ou escritório acabou, basta configurá-lo na função Repetidor Wireless ou AP, que a sua rede Wi-Fi ficará ampla, amplificando a qualidade de sinal nos lugares mais longe do seu roteador. O HZ-2800 também possui a função roteador, basta conectar o modem ADSL na porta internet RJ45 e configurar a rede Wi-Fi, não fique preso em um só lugar, amplifique a sua rede Wi-Fi e tenha a liberdade de usar a internet aonde você quiser.

-Cobertura e Velocidade
Com quatro antenas externas, apoio 2.4 GHz, WiFi de alta velocidade até 300 Mbps, área de cobertura até 50 m, ampliar e fortalecer o seu sinal sem fio, eliminar as zonas mortas, permitem-lhe desfrutar da liberdade sem fio em qualquer lugar ao redor de sua casa ou trabalho.

-Ampla Compatibilidade
Porta Ethernet (10/100 Mbps) permite que o extensor para atuar como um adaptador sem fio para conectar dispositivos com fio, você pode conectar dispositivos tais como seu Xbox, PC ou Mac diretamente, ele pode manter várias simultânea HD streaming, jogos online e outros de consumo de conteúdo sem demora.

-Seguro de Criptografia
Com a função WPS, basta pressionar o botão WPS, você pode conseguir a criptografia sem fio de fácil configuração, garantir a sua segurança de rede, impedir que outros roubando a sua rede e a defesa ativa contra ameaças por outros.

-Multi-função
Apoio router, cliente, repetidor, AP, modos de operação em modo WISP, ele pode atender às suas demandas diferentes, seja em casa, casa de café, ou shopping centers e quaisquer outros locais públicos, ele é uma ótima opção de entretenimento.

-Uma melhor estabilidade
Com excelente design de dissipação de calor em ambos os lados, que pode ter certeza que o extensor de refrigeração rapidamente enquanto ele está trabalhando, melhora a sua vida útil e a estabilidade do Wi-Fi.

-Material Ambiental
Adotar reservatório de plástico ambiental, inofensivo, anti-choque e resistente ao desgaste, mais durável, não se preocupe em trocar o roteador de vez em quando, e ficha destacável projeto que poderia fazer você escolher o perfeito para você usar.

-Plug and play
Fácil de instalar e usar, o tamanho pequeno e de parede-montado projeto torna mais fácil de implantar e avançar com a flexibilidade, e ele não vai ocupar o seu espaço em tudo, permite que você gerencie as configurações de rede, incluindo os controles dos pais e as preferências de compartilhamento de mídia, a partir de qualquer dispositivo Android ou Windows.

Especificações Técnicas:
-área de cobertura: interior: 30 m, ao ar livre: 50 m

-Interface: porta WAN, porta LAN (1x10/100 Mbps)
-taxa de sinal: 2.4 GHz, 300 Mbps
-segurança sem fio: suporte 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
-potência de transmissão: menos de 20dBm
-Temperatura de operação: 0-40 Deg. C
-Temperatura de armazenamento:-40-70 Deg. C
-umidade de operação: 10-90 por cento (não-condensação)
-umidade de armazenamento: 5-90 por cento (não-condensação)
-entrada: AC 100-240 V, 50/60Hz
-saída: 5 V/1A
- Suporta WPS: sim
- Taxa de Transferência De fio: 10/100 Mbps
- Peso do pacote: 0.267 kg
- Tamanho do produto (L x W x H): 18.30 x 6.10 x 3.00 cm
- Função: VPN
- Função de Modem: Não
- Suporta WDS: Não

Conteúdo do pacote:
1 x HZ-2800 WiFi Range Extender,
1 x Adaptador de Carregador,
1 x Cabo de Rede RJ45,
1 x Manual

Siga estas instruções para fazer o login em seu Roteador HZ-2800

Conecte o cabo do roteador ao seu Notebook ou Computador. Alternativamente, use uma conexão de rede sem fio.
Recomendação - É aconselhável usar uma conexão com fio para fazer alterações no Roteador HZ-2800. Isso evita o risco de ser desconectado de repente ao salvar suas alterações.



OU



Abra o navegador de sua preferência e digite o endereço IP do seu Roteador HZ-2800 na barra de endereços.Você pode encontrar o endereço IP na parte de trás do seu roteador.



Selecione a língua de sua preferência.

Agora, insira o nome de usuário (admin) e senha padrão (admin) do seu roteador para acessar o painel do administrador. Recomendamos que você altere a senha do seu roteador após o primeiro acesso.

Ajuda

Se você não conseguir acessar o seu roteador, talvez você esteja digitando o nome de usuário ou senha incorreta. Lembre-se de anotar ambos sempre que você alterar os valores padrão.

Esqueceu sua senha de Login? Tente reiniciar o seu roteador. Para fazer isso, pressione o botão pequeno e preto na parte de trás do seu roteador por cerca de 10 segundos. Isso irá redefinir seu roteador para as configurações de fábrica.

- A página de login do roteador não carrega? Se a página não estiver carregando, certifique-se de que o dispositivo que você está usando está conectado à rede Wi-Fi. Você também pode checar se o endereço IP do roteador definido como padrão está correto.
- Algumas páginas podem não carregar ou apresentar problemas de lentidão. Neste caso, sua rede provavelmente está usando um endereço IP diferente. Se isso acontecer, consulte nossa lista de endereço IP de roteadores e localize o endereço correto. Se precisar de ajuda para isso, confira nosso tutorial sobre como encontrar o endereço IP do roteador.

Especificações ANATEL:

Tecnologia	Faixa de Operação	Largura de Faixa	Técnica de Espalhamento
WLAN 802.11b	2400 a 2483,5 MHz	11 Mbps	DSSS
WLAN 802.11g	2400 a 2483,5 MHz	54 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT20)	2400 a 2483,5 MHz	144,4 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT40)	2400 a 2483,5 MHz	300 Mbps	OFDM

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.